

顔認証システム [フェイスマ]

FACEma®

「建設キャリアアップシステム(CCUS)」連携モデル



個人を識別し、入退場実績・体表温を自動で記録

CCUS・グリーンサイト未加入者の入退場管理も可能

入退場記録がキッズウェイのサーバーに残るので出面管理にも

※写真はイメージです

システムイメージ

顔登録
サイト



① 登録



顔認証システム [フェイスマ]
FACEma.

② 参照・認証



現場に設置



KW 通門管理システム

③ 連携



※CCUSへの直接連携にも対応

顔登録サイト
FACEma
KW通門管理

専用端末不要で、一度登録を行うと同じ元請けの別現場でも認証可能。場所を問わず、登録可能。
高い認証率で個人を識別。マスク、ヘルメットを着用した状態でも認識。
認証した情報をグリーンサイト、CCUSと連携。入退場データ、体表温計測結果のダウンロードも可能。

よくあるご質問

Q CCUSには未登録ですが、顔登録を行ってもいいですか。

A 顔登録後、情報の更新は可能です。CCUSの登録情報を修正ください。

Q 入退管理データはダウンロードできますか。

A 顔認証入退管理システム(Web)でダウンロードが可能です。

Q わからないことがたくさんあるのですが...


A よくあるご質問をまとめました。



レンタルの流れ



レンタルの
お申し込み



指定場所へ
配送



顔登録
詳細設定



運用開始

現場監督様によるKW通門管理システムで設定・運用

STEP1

KW通門管理システムで現場情報を編集し、
グリーンサイトプロジェクトIDを登録

STEP2

現場でiPadを設置

STEP3

KW通門管理システムで入場者を確認し ※
1人ごとにグリーンサイトへの連携を承認

STEP4

顔認証入館管理システムで入退状況の確認



入退場方法

※グリーンサイト上で「受入教育実施日」を入力し、受入登録をしている必要があります。

ラインナップ

顔認証、体表温計測対応(サーマルカメラ搭載)



体表温測定を行い、
入退場記録にあわせて
キッズウェイのサーバーに蓄積。

KRS-IP21

自立スタンド式

品番:KRS-IP21
寸法:約W300×D300×H1460(mm)
重量:約8.8Kg
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:18W
電源ケーブル長:2m
設置環境:屋内
通信:移動体通信(LTE)
使用温度範囲:0~35°C
使用湿度範囲:5~95%(結露しないこと)

※体表温測定中は複数人の同時認証はできません。

顔認証対応(体表温検知非対応)



KRN-IP01

卓上固定金具含む

品番:KRN-IP01
寸法:W190×H175×D135(mm)
重量:約1,359g
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:12W
電源ケーブル長:1m
設置環境:屋内
通信:移動体通信(LTE)
使用温度範囲:0~35°C
使用湿度範囲:5~95%(結露しないこと)
セキュリティワイヤー付き



KRN-IP11

壁掛固定金具含む

品番:KRN-IP11
寸法:W200×H280×D80(mm)
重量:約935g
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:12W
電源ケーブル長:1m
設置環境:屋内
通信:移動体通信(LTE)
使用温度範囲:0~35°C
使用湿度範囲:5~95%(結露しないこと)
壁面ブラケット付き

※寸法、重量は目安の数値を記載。寸法は設置角度により前後いたします。画面デザイン、製品デザインは変更となる場合がございます。



株式会社 キッズウェイ
<https://www.kids-way.ne.jp>

本社

〒489-0975 愛知県瀬戸市山の田町155番地

東京営業所

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目33番8NBF池袋タワー8階
TEL:03-5950-6601 FAX:03-5950-6602

名古屋営業所

〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜2丁目2番15号シンワ第三ビル6階
TEL:052-930-6381 FAX:052-936-0211

大阪営業所

〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1丁目3番15号関電不動産西本町ビル6階
TEL:06-6535-7112 FAX:06-6535-7113

福岡営業所

〒815-0081 福岡県福岡市南区那の川1丁目12番24号シンワ第二ビル4階
TEL:080-4122-6037 FAX:092-531-0581

お問い合わせ先